

NORDIC. Серия HZ НОРДИК

Высокопроизводительный и эффективный кондиционер, работающий при экстремально низких температурах –35 °C • R32



Выдающаяся эффективность, комфорт и чистый воздух в сочетании с новейшим дизайном

Умное решение, специально разработанное для сурового климата северных стран и способное работать на нагрев при экстремально низких температурах вплоть до –35 °C. Данная модель белого цвета обладает лаконичным дизайном и впишется в любой современный интерьер. Встроенный Wi-Fi дает возможность удаленно контролировать климат в помещении, а технология nanoe™ X поможет бороться с загрязнениями.

Основные технические характеристики

- Фреон R32 безвреден для окружающей среды
- Производительность тестировалась при температуре –35 °C на улице
- Функция поддержания +8/+15 в режиме нагрева.
- Сверхбесшумный! Всего 18 дБ(А)
- Более мощный воздушный поток, чтобы быстро достичь нужной температуры
- Aerowings 2.0



Kit*			KIT-HZ25-XKE	KIT-HZ35-XKE
Производительность по холоду	Номинальная (мин. – макс.)	кВт	2,5 (0,85–3,00)	3,5 (0,85–4,00)
EER ¹⁾	Номинальная (мин. – макс.)	Вт/Вт	5,49	4,38
SEER		Вт/Вт	8,7 A+++	8,5 A+++
Потребляемая мощность (охлаждение)	Номинальная (мин. – макс.)	кВт	0,455 (0,170–0,670)	0,800 (0,170–0,990)
Производительность по теплу	Номинальная (мин. – макс.)	кВт	3,20 (0,85–7,50)	4,20 (0,85–7,90)
Тепловая мощность при –7 °C ⁴⁾		кВт	5,0	5,12
COP ¹⁾	Номинальная (мин. – макс.)	Вт/Вт	2,58	2,56
SCOP ²⁾		Вт/Вт	5,3 A++	5,3 A++
Тепловая мощность при –15 °C		кВт	4,78	5,0
Потребляемая мощность (обогрев)	Номинальная (мин. – макс.)	кВт	0,57 (0,165–1,760)	0,840 (0,165–2,270)
Внутренний блок			CS-HZ25XKE	CS-HZ35XKE
Источник питания		В	230	230
Рекомендуемый предохранитель		А	16	16
Межблочный кабель		мм²	4x1,5	4x1,5
Объем воздуха	Охлаждение / обогрев		846 / 942	846 / 942
Удаление конденсата		л/час	1,5	2
Звуковое давление ³⁾	Охлаждение (Hi / Lo / S-Lo)	дБ(А)	20/25/44	20/28/44
	Обогрев (Hi / Lo / S-Lo)	дБ(А)	18/24/45	18/25/45
Размеры / вес нетто	В × Ш × Г	мм/кг	295x870x229/11	296x870x229/11
Наружный блок			CU-HZ25XKE	CU-HZ35XKE
Объем воздуха	Охлаждение / обогрев	м³/ч	1962	2064
Звуковое давление ³⁾	Охлаждение / обогрев (Hi)	дБ(А)	44	45/47
Размеры ⁴⁾	В × Ш × Г	мм/кг	622x824x299/34	622x824x299/34
Вес нетто		кг	34	34
Подсоединение труб	Жидкости / газовая	мм(дюйм)	6,35 (1/4")/9,52 (3/8")	6,35 (1/4")/9,52 (3/8")
Диапазон длины трубопровода / перепад высот		м	3–20/10	3–20/15
Номинальная заправка для трубы длиной / дополнительное количество газа		м / г/м	7,5/10	7,5/10
Диапазон рабочих температур	Охлаждение (мин. – макс.)	°C	+16 ~ +43	+16 ~ +43
	Обогрев (мин. – макс.)	°C	–35 ~ +24	–35 ~ +24

Опции	
CZ-RD514C	Проводной пульт дистанционного управления для настенного типа
CZ-CAPRA1	Интерфейс поколения N для интеграции управления с ECOi

1) Классификация EER и COP при 230 В соответствует директиве ЕС 2002/31/ЕС. 2) Шкала маркировки энергоэффективности от A+++ до D.3) Уровень звукового давления в единицах отображает значение, измеренное в точке на расстоянии 1 м от передней части основного корпуса и на расстоянии 0,8 м под установкой. Звуковое давление измерено в соответствии со спецификацией Eurovent 6/ C/006–97. Среднее: тихий режим. Низкое: самая низкая скорость вентилятора. 4) Добавьте 70 мм для порта трубопроводов. 5) При установке наружного блока выше внутреннего блока.

• Ориентировочные значения.



R32
новое поколение хладагента

A+++
7,80 SEER

A+++
5,20 SCOP

INVERTER+

РОТОРНЫЙ КОМПРЕССОР R2

nanoe X

19 дБ(А)

AEROWINGS

R32 R410A
ОБОГРЕВЕНИЕ R32 / R410A

HEATING MODE
ТЕПЛОТОВАЯ ФУНКЦИЯ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ BMS

ВСТРОЕННЫЙ WI-FI

5 ЛЕТ ГАРАНТИИ НА КОМПРЕССОР

02 БЫТОВЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ И МУЛЬТИ-СПЛИТ-СИСТЕМЫ

СРАВНЕНИЕ ФУНКЦИЙ

	Модель	СЕРИЯ HZ NORDIC INVERTER • R32	СЕРИЯ YKEA PROFISSIONAL INVERTER • R32	СЕРИЯ XZ/Z DESIGN INVERTER СЕРЕБРО/БЕЛЫЙ/ ГРАФИТ • R32	СЕРИЯ E DELUX INVERTER • R410A	СЕРИЯ TZ COMPACT INVERTER • R32	СЕРИЯ PZ BASIC INVERTER • R32
 ECONAVI	Econavi				•		
 Система «инвертор +»	Система «инвертор +»	•	•	•	•		
 Система «инвертор»	Система «инвертор»					•	•
 Роторный компрессор R2	Роторный компрессор R2	•	•	•	•	•	•
 Хладагент R32	Хладагент R32	•	•	•		•	•
 nanoe™	nanoe™	•		•			
 nanoe™-G	nanoe™-G				•		
 Фильтр PM2,5	Фильтр PM2,5					•	
 Антиаллергенные свойства	Антиаллергенные свойства	•		•	•		
 Сверхбесшумный*	Сверхбесшумный*	• 18 дБ(А)	• 23 дБ(А)	• 19 дБ(А) для XZ/Z20, XZ/Z25 и XZ/Z35	• 21 дБ(А)	• 20 дБ(А) для TZ25 и TZ35	• 20 дБ(А) для PZ25 и PZ35
 Режим умеренного осушения	Режим умеренного осушения	•		•			
 Aerowings	Aerowings	•		•	•	•	•
 До -10 °C только в режиме охлаждения	До -10 °C только в режиме охлаждения	•	• -35 °C	•	•	•	
 До -15 °C только в режиме нагрева	До -15 °C только в режиме нагрева	• -35 °C	•	•	•	•	•
 Режим «Дача»	Режим «Дача»	•					
 Обновление R22	Обновление R22	•		•	•	•	
 Обновление R410A / R22	Обновление R410A / R22	•	•	•		•	•
 Функция устранения запаха	Функция устранения запаха	•	•	•	•	•	•
 Съемная моющаяся панель	Съемная моющаяся панель	•	•	•	•	•	•
 Мощный режим	Мощный режим	•	•	•	•	•	•
 Режим мягкого осушения	Режим мягкого осушения	•	•	•	•	•	•
 Создание персонального воздушного потока	Создание персонального воздушного потока	•		•	•	• для TZ50, TZ60 и TZ71	
 Автоматический контроль вертикального потока	Автоматический контроль вертикального потока					• для TZ20, TZ25, TZ35 и TZ42	•
 Ручной контроль горизонтального потока	Ручной контроль горизонтального потока					• для TZ20, TZ25, TZ35 и TZ42	•
 Автоматический режим (инвертор)	Автоматический режим (инвертор)	•	•	•	•	•	•
 Простое автоматическое переключение	Простое автоматическое переключение	•		•	•	•	•
 Режим горячего пуска	Режим горячего пуска	•	•	•	•	•	•
 Часы реального времени с двойным таймером ВКЛ. и ВЫКЛ.	Часы реального времени с двойным таймером ВКЛ. и ВЫКЛ.	•	•	•	•		
 Часы реального времени с одним таймером ВКЛ. и ВЫКЛ.	Часы реального времени с одним таймером ВКЛ. и ВЫКЛ.					•	•
 Беспроводной пульт дистанционного управления с ЖК-дисплеем	Беспроводной пульт дистанционного управления с ЖК-дисплеем	•		•	•	•	•
 Автоматический перезапуск	Автоматический перезапуск	•	•	•	•	•	•
 Длинный трубопровод	Длинный трубопровод	• 20 м	• 20 м 30 м (Z50/71)	• 15 м 20 м (XZ/Z50)	• 15 м 20 м (E18) 30 м (E24/28)	• 15 м 20 м (TZ50) 30 м (TZ71)	• 15 м
 Функция самодиагностики	Функция самодиагностики	•	•	•	•	•	•
 CZ-CARPA1: интеграция порта CZ-CNT с PACi и ECOi	CZ-CARPA1: интеграция порта CZ-CNT с PACi и ECOi	•	•	•	•	•	•
 Управление через Интернет	Управление через Интернет	•	•	•	•	•	•
 Простое управление с помощью BMS	Простое управление с помощью BMS	•	•	•	•	•	•
 5 лет гарантии на компрессор	5 лет гарантии на компрессор	•	•	•	•	•	•

* На минимальной скорости работы вентилятора.